



3/8" isolerad momentnyckel, 10–50 Nm

Artikelnr: 118.3850

EAN: 4042146873267

rekommenderat försäljningspris: 703,16 € *

Beskrivning

- Doppningsisolering enligt IEC 60900
- För arbeten under spänning vid AC 1000 V och DC 1500 V
- Utlösningprecision:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- för kontrollerad högerfixering
- vänsterfixeringsspärr - obegränsat upplåsningmoment utan vridmomentsfunktion
- Skala i Nm-delning för exakt inställning
- stort visningsfönster optimerar läsbarheten
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Retur utesluten:	Ja
användningsområde i NM:	10-50
fyrkantdrev i tum:	3/8"
förpackningens innehåll:	1
material1:	finaste kromvanadinstål
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
utformning:	enarmad hävstång
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	970

