



Automatisk-svetsare-skyddshjälm, flamdesign

Artikelnr: 310.0155
EAN: 4042146877678
Specialpris: 54,50 € *

Beskrivning

- helautomatisk omkoppling från ljust till mörkt så fort ljusbågen tänds
- kraftfulla solceller utesluter nödvändigheten att behöva byta batterier
- försedd med känslighets- och fördröjningsomkopplare från mörkt till ljust, för att förhindra ljusbågar vid svetsning med hög strömstyrka
- snabbomkoppling för vidhäftnings- och punktsvetsning möjlig
- Väljare för frigöringstid
- robust huvudband flerfaldigt justerbart
- fullständigt halsskydd
- skyddsnivå 9 - 13
- Ansiktsskydd enligt EN 175 / ögonskydd enligt EN379 1/1/1/2

Egenskaper

UV/IR skydd:	enligt EN169 / bis DIN 16
bredd B:	200
drifttemperatur:	-5°C till +55°C
färgval 1:	steglöst justerbar från DIN 9-13
färgval 2:	standardljusinställning DIN 4
förpackningens innehåll:	1
höjd H:	220
inspektionsfönster:	92 x 42 mm
lagertemperatur:	-20°C till +70°C
mått låda:	110 x 90 x 9 mm
omkopplings reaktionstid 1:	1/25.000 s
omkopplings reaktionstid 3:	0,2 - 0,8 s Fördröjning (justerbar)
strömförsörjning:	över solceller
totallängd L i mm:	295
vikt i g:	480

