



## Beskrivning

- Idealisk för nätoberoende arbeten
- trådlös laddning tack vare eQi-teknik
- Kompakt konstruktion
- dimbar i två steg
- extremt kraftfull COB fram-LED
- kraftfull spot-LED
- 2 ljuslägen: COB Front LED och SMD Spot LED
- 3 ljusflödesnivåer: 3W COB Front LED 2-steps med 100/200 lumen och SMD Spot LED med 100 lumen
- ljusfärg på 6000 Kelvin för optimal belysning av arbetsområdet
- integrerad magnet för laddning och festsättning
- Med bältesclips
- 4 timmars lystid vid 100 lumen Front LED
- 2,3 timmars lystid vid 200 lumen Front LED
- spot-LED med 2,8 timmars lystid
- med laddningsnivåindikator
- valfri laddningsport typ USB-C
- med litium-jon-högeffekts-ackumulator
- hölje av högkvalitativ plast
- stänkskydd enligt IP54
- extremt stöttålig - stöttålighetsklass IK06

## Egenskaper

Antal behövda batterier:	1
Batteri ingår:	ja
Batteriarbete:	591664
Batterisammansättning:	litium (uppladdningsbart)
Batteriteknologi:	Litium-Ijoner
Belysningstid huvudljuskälla max h:	4,0 / 2,3
Belysningstid spot max h:	2,8
Driftsätt:	Batteripack
Förpackningsbredd mm:	25
Förpackningshöjd mm:	170
Förpackningslängd mm:	32
Huvudljuskälla max lumen:	100 / 200
Litium-info:	litium i produkten (inbyggt eller ingår)
Litiumbatteri ingår:	ja
Ljusflöde max.:	200
Ljusflöde min.:	100
Ljusfärg Kelvin:	6000
Ljusintensitet omkopplingsbar:	ja
Lystid max:	4,0
Lystid min:	2,3
Längd mm:	165
Max laddningstid med laddningsplatta (h):	2,0
Max.laddningstid med kabel (h):	1,8
Retur utesluten:	Ja
Spotlight max lumen:	100
Spänning (V):	3,7
Steglöst dimbar:	nej
Stöttålighetsgrad:	IK06
UN-nummer:	UN 38.3
Uppladdningsbart batteri:	ja
Vikt batteri [kg]:	0.011
Viktclass batteri:	Klass 01 (upp till 15 g)
batterikapacitet:	520 mAh
bredd i mm:	22
förpackningens innehåll:	1
huvudlampor:	COB LED
höjd i mm:	16
med anslutningsladd och kontakt:	nej
standard:	IP54, IK06
vattenstänkskydd:	IP54
vikt i g:	60



