



ERGOTORQUE®max Slagkapning-skruvmejsel för Phillips-skravar PH

Artikelnr: 151.1104

EAN: 4042146204443

rekommenderat försäljningspris: 11,88 € *

Beskrivning

- DIN ISO 8764
- Med 2-komponent-handtag
- skyddande slagkåpa på handtagsände
- innerfyrkantdriv enligt DIN 3120 / ISO 1174 i slagkåpa
- idealisk för användning med T-handtags- skruvmejslar och spärrar
- Optimal vridkraftöverföring
- Härdad klinga
- Kromad med polerad spets
- Klinga av krom vanadium

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	45
Förpackningshöjd mm:	40
Förpackningslängd mm:	212
Profil1:	PH
avrullningsskydd:	nej
bladdrift:	sexkantsdrev
bladform:	sexkant
dellängd L2 in mm:	100
dellängd L3 in mm:	105
funktionsattribut 1:	slagtålig
funktionsattribut 2:	med innerfyrkantdrev i slaghåttan
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
material1:	blad krom vanadium med polerad spets
profilstorlek i PH:	PH 2
slagkåpa:	stål
standard:	DIN ISO 8764, DIN 3120, ISO 1174
totallängd L1 i mm:	205
vikt i g:	220

