



ERGOTORQUE®max Slagkapning- skruvmejsel för spårskruvar

Artikelnr: 151.1132

EAN: 4042146204481

rekommenderat försäljningspris: 11,97 € *

Beskrivning

- DIN 5265
- Med 2-komponent-handtag
- Med sexkantsdriv
- skyddande slagkåpa på handtagsände
- innerfyrkantdriv enligt DIN 3120 / ISO 1174 i slagkåpa
- idealisk för användning med T-handtags- skruvmejslar och spärrar
- Optimal vridkraftöverföring
- Härdad klinga
- Kromad med polerad spets
- Klinga av krom vanadium

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	49
Förpackningshöjd mm:	41
Förpackningslängd mm:	249
Profil1:	slits
avrullningsskydd:	nej
bladdrift:	sexkantsdrev
bladform:	sexkant
dellängd L2 in mm:	140
dellängd L3 in mm:	105
funktionsattribut 1:	slagtålig
funktionsattribut 2:	med innerfyrkantsdrev i slaghättan
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
material1:	blad krom vanadium med polerad spets
profilstorlek D i mm:	7,0
slagkåpa:	stål
standard:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
totallängd L1 i mm:	245
vikt i g:	240

