



## ERGOTORQUE®max Slagkapning-skruvmejsel för spårskruvar

Artikelnr: 151.1133

EAN: 4042146214411

rekommenderat försäljningspris: 17,14 € \*

### Beskrivning

- DIN 5265
- Med 2-komponent-handtag
- Med sexkantsdriv
- skyddande slagkåpa på handtagsände
- innerfyrkantdriv enligt DIN 3120 / ISO 1174 i slagkåpa
- idealisk för användning med T-handtags- skruvmejslar och spärrar
- Optimal vridkraftöverföring
- Härdad klinga
- Kromad med polerad spets
- Klinga av krom vanadium

### Egenskaper

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Förpackningsbredd mm:    | 65                                   |
| Förpackningshöjd mm:     | 53                                   |
| Förpackningslängd mm:    | 291                                  |
| Profil1:                 | slits                                |
| avrullningsskydd:        | nej                                  |
| bladdrift:               | sexkantsdrev                         |
| bladform:                | sexkant                              |
| dellängd L2 in mm:       | 190                                  |
| dellängd L3 in mm:       | 105                                  |
| funktionsattribut 1:     | slagtålig                            |
| funktionsattribut 2:     | med innerfyrkantsdrev i slaghättan   |
| förpackningens innehåll: | 1                                    |
| handtag:                 | 2-komponentsgrepp                    |
| material1:               | blad krom vanadium med polerad spets |
| profilstorlek D i mm:    | 8,0                                  |
| slagkåpa:                | stål                                 |
| standard:                | DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174         |
| totallängd L1 i mm:      | 295                                  |
| vikt i g:                | 240                                  |

