



ERGOTORQUEmax slitsskruvmejsel 6mm, kort form

Artikelnr: 151.1131

EAN: 4042146214435

rekommenderat försäljningspris: 9,06 € *

Beskrivning

- DIN 5265
- Extra kort klinga
- Med 2-komponent-handtag
- skyddande slagkåpa på handtagsände
- innerfyrkantdriv enligt DIN 3120 / ISO 1174 i slagkåpa
- idealisk för användning med T-handtags- skruvmejslar och spärrar
- Optimal vridkraftöverföring
- Härdad klinga
- Kromad med polerad spets
- Klinga av krom vanadium

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	34
Förpackningshöjd mm:	36
Förpackningslängd mm:	98
Profil1:	slits
avrullningsskydd:	nej
bladdrift:	nej
bladform:	sexkant
dellängd L2 in mm:	38
dellängd L3 in mm:	60
funktionsattribut 1:	slagtålig
funktionsattribut 2:	med innerfyrkantsdrev i slaghättan
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
material1:	blad krom vanadium med polerad spets
profilstorlek D i mm:	6,0
slagkåpa:	stål
standard:	DIN 5265, DIN 3120, ISO 1174
totallängd L1 i mm:	98
vikt i g:	40

