

Fast inställd momentnyckel med skyddsisolering

Artikelnr: 117.3922
EAN: 4042146542651
Specialpris: 425,00 € *

Beskrivning

- Doppningsisolering enligt IEC 60900
- Utlösningbasic:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- för kontrollerad högerfixering
- vänsterfixeringsspärr - obegränsat upplåsningmoment utan vridmomentsfunktion
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- utan skala - med fast inställt värde
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulsjärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E)
- återförbar till nationell standard

Egenskaper

Retur utesluten:	Ja
användningsområde i NM:	5-35
funktionsattribut 1:	omkopplingsbar
fyrkantsdrev i tum:	3/8"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	doppisolerat handtag
huvudhöjd (A):	78.0
isolering:	doppisolering enligt DIN EN 60900
kugge:	32
material1:	finaste kromvanadinstål
standard:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
testcertifikat:	1000V
total längd L i mm:	210
vikt i g:	420