



Momentnyckel med skyddsisolering och omkopplings-spärrhuvud

Artikelnr: 117.1301
EAN: 4042146301548
Specialpris: 819,00 € *

Beskrivning

- Doppningsisolering enligt IEC 60900
- För arbeten under spänning vid AC 1000 V och DC 1500 V
- Utlösningsprecision:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- för kontrollerad högerfixering
- vänsterfixeringsspärr - obegränsat upplåsningsmoment utan vridmomentsfunktion
- Skala i Nm-delning för exakt inställning
- stort visningsfönster optimerar läsbarheten
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	105
Förpackningshöjd mm:	50
Förpackningslängd mm:	305
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i NM:	5-25
display:	skala (mekanisk)
funktionsattribut 1:	omkopplingsbar
fyrkantsdrev i tum:	1/2"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	doppisolerat handtag
höjd H:	61.0
isolering:	doppisolering enligt DIN EN 60900
kugge:	30
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
testcertifikat:	1000V
totallängd L i mm:	280.0
utformning:	enarmad hävstång
utlösningprecision:	+/-4%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	930

