



Tvåpolig spänningsdetektor med skyddsisolering 12-1000 V

Artikelnr: 117.1503
EAN: 4042146329108
Specialpris: 208,00 € *

Beskrivning

- kontrollerad och godkänd enligt internationellt gällande standard
- isolerad enligt IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Spänningsklass B
- Lik- och växelspänning visas med LED
- Vridfält- och fasindikation via LCD
- kontroll av enpolig ytterledare (fas)
- Vridfältskontroll
- Polaritetstest
- medveten utlösningen av en 30 mA FI-skyddsbrytare
- med vibrationslarm

Egenskaper

AC spänningsområde:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
DC spänningsområde:	12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Frekvens:	0 - 500 Hz
Förpackningsbredd mm:	107
Förpackningshöjd mm:	68
Förpackningslängd mm:	361
Retur utesluten:	Ja
Skyddsklass:	IP64
display:	LED/LCD
displaysteg:	12 - 1000 V
förpackningens innehåll:	1
standard:	IEC IEN 61243-3
strömförbrukning:	200 mA
testcertifikat:	GS
tillåten inkopplingstid:	30 s
vikt i g:	210