



## Momentnyckel med skyddsisolering och omkopplings-spärrhuvud

Artikelnr: 117.3805  
EAN: 4042146324608  
Specialpris: 682,00 € \*

### Beskrivning

- Doppningsisolering enligt IEC 60900
- För arbeten under spänning vid AC 1000 V och DC 1500 V
- Utlösningsprecision:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- för kontrollerad högerfixering
- vänsterfixeringsspärr - obegränsat upplåsningsmoment utan vridmomentsfunktion
- Skala i Nm-delning för exakt inställning
- stort visningsfönster optimerar läsbarheten
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulsjärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

### Egenskaper

<b>Förpackningsbredd mm:</b>	119
<b>Förpackningshöjd mm:</b>	56
<b>Förpackningslängd mm:</b>	320
<b>Retur utesluten:</b>	Ja
<b>användningsområde i NM:</b>	5-25
<b>display:</b>	skala (mekanisk)
<b>funktionsattribut 1:</b>	omkopplingsbar
<b>fyrkantsdrev i tum:</b>	3/8"
<b>förpackningens innehåll:</b>	1
<b>handtag:</b>	doppisolerat handtag
<b>höjd H:</b>	51.0
<b>isolering:</b>	doppisolering enligt DIN EN 60900
<b>kugge:</b>	30
<b>standard:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
<b>testcertifikat:</b>	1000V
<b>totallängd L i mm:</b>	280.0
<b>utformning:</b>	enarmad hävstång
<b>utlösning:</b>	enarmad hävstång
<b>utlösningprecision:</b>	+/-4%
<b>verktygsfäste vridmoment:</b>	spak
<b>vikt i g:</b>	920

