

ERGOTORQUE®precision Momentnyckel med omkopplings-spärrhuvud

Artikelnr: 516.1422
EAN: 4042146180655
Specialpris: 108,50 € *

Beskrivning

- Utlösningbasic:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- För kontrollerad höger- och vänsterdragning
- Med räfflad vridknapp på fyrkantsadaptern för manuell framdragning
- Man ändrar manöverriktningen genom att sticka igenom drivningsfyrkanten
- Dubbelskala i Nm och lbf•ft delning för exakt inställning
- Inklusive fint delbar Nm mikrometerskala för en fin och exakt inställning
- Stort fönster med lufffunktion optimerar avläsningen
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Säker läsmöjlighet på handtaget
- Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagning
- Ergonomiskt och användarvänligt 2-komponentgrepp med mjukzon
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspar
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Form:	med svamphuvud
Förpackningsbredd mm:	53
Förpackningshöjd mm:	56
Förpackningslängd mm:	374
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-ft:	4 - 37
användningsområde i NM:	10-50
delning Nm:	0.25
diameter D:	45.0
display:	skala (mekanisk)
funktionsattribut 1:	med Quick Lock låsning
fyrkantsdrev i tum:	3/8"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
höjd H:	23.0
kugge:	30
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
totallängd L i mm:	350.0
utformning:	enarmad hävstång
utlösningprecision:	+/-3%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	610

