



ERGOTORQUE®precision Momentnyckel med omkopplingsspärrhuvud

Artikelnr: 516.1442
EAN: 4042146180662
Specialpris: 119,50 € *

Beskrivning

- Utlösningssbasic:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- För kontrollerad höger- och vänsterdragning
- Med räfflad vridknapp på fyrkantsadaptern för manuell framdragning
- Man ändrar manöverriktningen genom att sticka igenom drivningsfyrkanten
- Dubbelskala i Nm och lbf•ft delning för exakt inställning
- Inklusive fint delbar Nm mikrometerskala för en fin och exakt inställning
- Stort fönster med luppfunktion optimerar avläsningen
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt genom snabbutlösning
- Med robust spärrmekanism med 30 kuggar
- Vridmomentet ställs in snabbt och säkert när man vrider på handtaget
- Säker låsmöjlighet på handtaget
- Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagning
- Ergonomiskt och användarvänligt 2-komponentgrepp med mjukzon
- Fyrkantdrivning enligt DIN 3120 / ISO 1174 med kulspärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Form:	med svamphuvud
Förpackningsbredd mm:	64
Förpackningshöjd mm:	64
Förpackningslängd mm:	506
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-ft:	15 - 150
användningsområde i NM:	40-200
delning Nm:	1.0
diameter D:	45.0
display:	skala (mekanisk)
funktionsattribut 1:	med Quick Lock låsning
fyrkantsdrev i tum:	1/2"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
höjd H:	23.0
kugge:	30
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
totallängd L i mm:	500.0
utformning:	enarmad hävstång
utlösningprecision:	+/-3%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	1300

