

Fast inställd överspär-rvidmomentsnyckel

Artikelnr: 516.5000
EAN: 4042146545997
Specialpris: 850,00 € *

Beskrivning

- utlösningsprecision
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- för seriell montering resp. montering på löpande band
- för kontrollerad högerfixering
- vridmomentsutlösning känns tydligt genom spärrutlösning
- Det är omöjligt att överskrida det inställda värdet
- Automatisk återställning till utgångspositionen
- utan skala - med fast inställbart värde
- Lång livslängd och långa brukstider
- Högsta precision och tillförlitlighet även vid hård, kontinuerlig användning
- ergonomiskt och handvänligt gummihandtag
- Fyrkantsdriv enligt DIN 3120 - ISO 1174 med kulspärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard
- Leverans sker med vev-justeringsnyckel

Egenskaper

Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-ft:	0,8-4
diameter D:	15.5
display:	utan
fyrkantsdrev i tum:	1/4"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	2-komponentsgrepp
höjd H:	34.3
mätområde Nm:	1-5
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
totallängd L i mm:	182.5
utformning:	enarmad hävstång
utlösningsprecision:	+/-6%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	220



