

Industriell vridmomentsnyckel med med omkastare spärrhuvud

Artikelnr: 516.5150
EAN: 4042146545881
Specialpris: 203,00 € *

Beskrivning

- Utlösningprecision:
- Repeternoggrannhet och precision vid minst 5 000 lastväxlingar
- Användning inom nästan alla produktionsområden hos industrin
- För kontrollerad höger- och vänsterdragning
- Dubbelskala i Nm och lbf-ft eller lbf-in delning
- Inklusive fint delbar Nm och lbf-ft eller lbf-in mikrometerskala för en fin och exakt inställning
- Vridmomentsutlösning hörs och känns tydligt
- Spärrhuvud med tryckknapp för snabb löstagning
- Vridmomentet ställs in säkert när man vrider på handtaget
- Säker låsmöjlighet på handtaget
- Lång livslängd och långa brukstider
- Högsta precision och tillförlitlighet även vid hård, kontinuerlig användning
- Fyrkantsdriv enligt DIN 3120 - ISO 1174 med kulspärr
- Individuellt serienummer för tydlig produktidentifiering
- inklusive kalibrer-konformitetsförklaring enligt DIN EN ISO 6789:2017(E) - återförbar till nationell standard

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	65
Förpackningshöjd mm:	56
Förpackningslängd mm:	340
Retur utesluten:	Ja
användningsområde i Lbf-In:	11,1-50,9
delning Lbf-In:	0.4
delning Nm:	0.05
diameter D:	23
display:	skala (mekanisk)
funktionsattribut 1:	omkopplingsbar
fyrkantsdrev i tum:	1/4"
förpackningens innehåll:	1
handtag:	metallgrepp
höjd H:	23
kugge:	64
mätområde Nm:	1-6
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
totallängd L i mm:	210
utformning:	enarmad hävstång
utlösningprecision:	+/-3%
verktygsfäste vridmoment:	spak
vikt i g:	670

