



Luftkonditioneringsanläggning- läcksökningsutrustning

Artikelnr: 550.1192

EAN: 4042146604748

rekommenderat försäljningspris: 186,44 € *

Beskrivning

- Ideal för lokalisering av otäthet i klimatanläggningar
- Identifierar köldmedelskoncentration i omgivningens luft
- reagerar på R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62 och MP39
- Ingen tvärkänslighet gentemot främmande gaser och luftföroreelse
- Med flexibla rostfria sondhalsar (360 mm) för svår tillgängliga ställen
- Optiskt och akut signal vid identifiering av otäthet
- Inställbar känslighet
- Läcksökningskvot upp till 5 g/år
- ca 10 sec. ledtid
- Sensors statid uppgår till ca 50 timmar
- slagtåligt hölje
- Inklusive 2 x C LR14 batterier
- Inklusive reserv-sensor

Egenskaper

Antal behövda batterier:	2
Batteri ingår:	ja
Batteriart:	LR14 (Typ C)
Batterisammansättning:	alkaliskt mangan (alkaliskt)
Förpackningsbredd mm:	359
Förpackningshöjd mm:	75
Förpackningslängd mm:	345
Litiumbatteri ingår:	nej
Längd mm:	229
Retur utesluten:	Ja
Spänning (V):	1,5
Uppladdningsbart batteri:	nej
Vikt batteri [kg]:	0.07
Viktklass batteri:	klass 05 (51–150 g)
användningsområde allmänt:	Bilverkstad
bredd i mm:	65
förpackningens innehåll:	1
höjd i mm:	65.0
reservsensor:	550.1194
strömförsörjning:	2 x LR14
tillbehör:	medbatterier
vikt i g:	560

