

Universal avdragare med 2 armar

Artikelnr: 620.3601
EAN: 4042146303238
Specialpris: 44,00 € *

Beskrivning

- Kroken kan justeras i spänn djupet
- hydraulspindeln kan eftermonteras för gänga G1/2"
- Extremt robust spindel med induktivt härdad gänga
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	114
Förpackningshöjd mm:	28
Förpackningslängd mm:	161
Spännvidd från [mm]:	18
Spännvidd till [mm]:	100
antal avdragningskrokar:	med 2 avdragningskrokar
avdragningskrokar-bredd G:	14
avdragningskrokar-spetsdjup E:	10
avdragningskrokar-spets höjd D:	2
avdragningskrokar-totaldjup F:	20
funktionsattribut 1:	justerbart spänningsdjup
förpackningens innehåll:	1
material1:	specialverktygsstål
max. tryckkraft KN:	25,0
max. tryckkraft Nm:	20
max. tryckkraft t:	2,5
snabbinställning:	nej
spindelstorlek mm:	M10 x 105
spänningsdjup B:	85
spännvidd A i mm:	18-100
vikt i g:	400
vridmoment max Nm:	20
yttre sexkantsdrev i mm:	12