



Universal avdragare med 3 armar

Artikelnr: 630.0101
EAN: 4042146303566
Specialpris: 107,50 € *

Beskrivning

- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- Genom att flytta krokarna användbar som inner- och ytter-avdragare
- hydraulspindeln kan eftermonteras för gänga G1/2"
- lågt kraftbehov
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

Förpackningsbredd mm:	152
Förpackningshöjd mm:	132
Förpackningslängd mm:	189
Spännvidd från [mm]:	20
Spännvidd till [mm]:	90
antal avdragningskrokar:	med 3 avdragningskrokar
avdragningskrokar-bredd G:	20
avdragningskrokar-spetsdjup E:	13
avdragningskrokar-spets höjd D:	3
avdragningskrokar-totaldjup F:	25
funktionsattribut 1:	utbytbar invändig+utvändig avdragare
förpackningens innehåll:	1
material1:	specialverktygsstål
max. tryckkraft KN:	55,0
max. tryckkraft Nm:	90
max. tryckkraft t:	5,5
snabbinställning:	nej
spindelstorlek mm:	M14x1,5 x 130
spänningsdjup B:	100
spännvidd A i mm:	20-90
spännvidd yttre avdragare C:	70-140
vikt i g:	1300
vridmoment max Nm:	90
yttre sexkantsdrev i mm:	17

