



Snabbspännings-avdragare, 3-arms med smala skänklar

Artikelnr: 630.1101
EAN: 4042146303719
Specialpris: 139,50 € *

Beskrivning

- med snabbspännare
- Bästa lämpad för trånga förhållanden
- Jämn lastfördelning och centrerad åtdragning
- Genom att flytta krokarna användbar som inner- och yttre-avdragare
- hydraulspindeln kan eftermonteras för gänga G1/2"
- Extremt robust spindel med induktivt härdad gänga
- Speciellt-verktygsstål

Egenskaper

Form:	smal konstruktion
Förpackningsbredd mm:	152
Förpackningshöjd mm:	136
Förpackningslängd mm:	188
Spännvidd från [mm]:	20
Spännvidd till [mm]:	90
antal avdragningskrokar:	med 3 avdragningskrokar
avdragningskrokar-bredd G:	27
avdragningskrokar-spetsdjup E:	6
avdragningskrokar-spets höjd D:	3,6
avdragningskrokar-totaldjup F:	13
funktionsattribut 1:	utbytbar invändig+utvändig avdragare
förpackningens innehåll:	1
material1:	specialverktygsstål
max. tryckkraft KN:	5,0
max. tryckkraft Nm:	90
max. tryckkraft t:	5
snabbinställning:	ja
spindelstorlek mm:	M14x1,5 x 130
spänningsdjup B:	100
spännvidd A i mm:	20-90
spännvidd yttre avdragare C:	80-125
vikt i g:	1300
vridmoment max Nm:	90
yttre sexkantsdrev i mm:	17

