

## ALUTORQUEprecision momentni ključ

Št. artikla: 516.5034

EAN: 4042146546086

Akcijska cena: 911,50 € \*

### Opis

- Natančnost sprožitve
- uporaba v skoraj vseh industrijskih izdelovalnih območjih
- z robustnim mehanizmom
- preprosto upravljanje – hitrejše in varnejše privijanje z zateznim momentom
- enojni ali dvojni štiriobni nastavek za nadzorovano privijanje v desno ali levo
- dvojna lestvica v Nm lbf-ft oz. lbf-in delitvi za natančno nastavitvev
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- varna možnost zaklepanja
- ergonomski in koži prijazen ročaj
- lahek, robusten in zelo priročen v delavnici
- dolga življenjska doba
- najvišja natančnost in zanesljivost tudi pri trdi trajni uporabi
- nastavitvev zateznega momenta z aktiviranjem mehanike ročice v ročaju
- prijetna nastavitvev z oblikovno lepimi gumbi na koncu ročaja, ki jih ni mogoče izgubiti
- z možnostjo podaljšanja za razbremenitev uporabnika pri delu
- posebej majhna obraba zaradi zmanjšanja sil z mehaniko ročice
- štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120 – ISO 1174 s krogljčnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

### Lastnosti

|   |   |
|---|---|
| <b>Delitev Nm:</b>                              | 5   |
| <b>Delitev lbf•ft:</b>                          | 5   |
| <b>Dolžina dela L2 v mm:</b>                    | 475   |
| <b>Dolžina embalaže mm:</b>                     | 650   |
| <b>Dolžina ročice močnejše izvedbe Lk v mm:</b> | 374   |
| <b>Funkcija raglje:</b>                         | ne  |
| <b>Hitro sprožilo:</b>                          | da  |
| <b>Izvedba:</b>                                 | vzvod z eno ročico                            |
| <b>Natančnost sprožitve:</b>                    | +/-3%   |
| <b>Področje uporabe v Lbf-ft:</b>               | 18-90   |
| <b>Področje uporabe v NM:</b>                   | 25-120  |
| <b>Različica štiriobnega nastavka:</b>          | Posamezni štiriobni nastavek                  |
| <b>Skupna dolžina L1 v mm:</b>                  | 462   |
| <b>Standard:</b>                                | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Teža v g:</b>                                | 1500  |
| <b>Višina H:</b>                                | 30  |
| <b>Višina embalaže mm:</b>                      | 70  |
| <b>Vračilo izključeno:</b>                      | Da  |
| <b>Širina embalaže mm:</b>                      | 120   |
| <b>Štiriobni nastavek v colah:</b>              | 1/2"  |

