

ALUTORQUEprecision fiksno nastavljen momentni ključ

Št. artikla: 516.5104

EAN: 4042146546345

Akcijska cena: 911,50 € *

Opis

- Natančnost sprožitve
- uporaba v skoraj vseh industrijskih izdelovalnih območjih
- preprosto upravljanje – hitrejše in varnejše privijanje z zateznim momentom
- enojni ali dvojni štiriobni nastavek za nadzorovano privijanje v desno ali levo
- dvojna lestvica v Nm lbf-ft oz. lbf-in delitvi za natančno nastavitev
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- varna možnost zaklepanja
- ergonomski in koži prijazen ročaj
- lahek, robusten in zelo priročen v delavnici
- dolga življenjska doba
- najvišja natančnost in zanesljivost tudi pri trdi trajni uporabi
- nastavitev zateznega momenta z aktiviranjem mehanike ročice v ročaju
- prijetna nastavitev z oblikovno lepimi gumbi na koncu ročaja, ki jih ni mogoče izgubiti
- z možnostjo podaljšanja za razbremenitev uporabnika pri delu
- posebej majhna obraba zaradi zmanjšanja sil z mehaniko ročice
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120 – ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Delitev Nm:	5
Delitev lbf•ft:	5
Dolžina embalaže mm:	650
Dolžina ročice močnejše izvedbe Lk v mm:	374
Funkcija raglje:	ne
Hitro sprožilo:	da
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Natančnost sprožitve:	+/-3%
Področje uporabe v Lbf-ft:	18-90
Področje uporabe v NM:	25-120
Različica štiriobnega nastavka:	Posamezni štiriobni nastavek
Skupna dolžina L1 v mm:	462
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Teža v g:	1500
Višina H:	30
Višina embalaže mm:	70
Vračilo izključeno:	Da
Širina embalaže mm:	120
Štiriobni nastavek v colah:	1/2"

