



Polnilni kabel efuturo raven, tip 2 na tip 2 vtič, 1 faza, do 7,4 kW, 32 A, 230 V, način 3, 3 m

Št. artikla: 117.7145

EAN: 4042146864692

Akcijska cena: 231,00 € *

Opis

- Povezovalni kabel od polnilne postaje do vozila
- za električna in hibridna vozila
- Tip 2 – tip 2 (IEC 62196-2)
- do 7,4 kW moči polnjenja
- 32 A (enofazno)
- 230 V
- Način 3
- 3 m dolg kabel
- z zaščito pred pregrevanjem
- TÜV preskušeno, CE in RoHS certificirano
- vključno s torbo za kabel

S tem način 3 kakovostnim kablom lahko zelo hitro, varno in zanesljivo napolnite svoje električno ali hibridno vozilo. Vgrajena zaščita pred pregrevanjem prekine dovajanje toka v primeru previsokega nastajanja toplote in tako prepreči škodo na akumulatorju vozila ali polnilni postaji. Z močjo polnjenja do 7,4 kW in dolžino kabla 3 metrov je ta polnilni kabel idealno primeren za polnjenje doma ali na javnih polnilnih postajah. Zaradi ergonomsko oblikovanih vtičev ter kakovostnega in obstojnega kabla je ta polnilni kabel zanesljiv partner za polnjenje vašega električnega ali hibridnega vozila. Ta kabel lahko uporabite tudi za polnjenje na polnilnih postajah do največ 7,4 kW, ker so način 3 polnilne enote zasnovane tako, da vaše vozilo prek kabla prejme pravilno električno moč. Polnilni vtič lahko zaklenete na postaji in vozilu, v ta namen vozilo preprosto zaklenite. Vtiči so potem fiksno povezani z vašim avtomobilom in postajo, med postopkom polnjenja pa se lahko sproščeno oddaljite od svojega električnega avta. Da je vaš polnilni kabel varno pospravljen, medtem ko ne polnite, je obsegu dobave vašega novega polnilnega kabla priložena praktična torba za kabel.

Lastnosti

Barva kabla:	črna
Certificiranje:	CE, RoHS
Cikli parjenja:	do 10.000
Delovna temperatura:	- 25° do + 55°C
Dolžina embalaže mm:	409
Električni vtič:	Tip 2
Frekvenca:	50
Jakost toka A:	najv. 32 A (1-fazno)
Komunikacija:	(IEC 62196-2): Mode 3
Moč polnjenja:	do 7,4 kW
Napetost:	230 V AC
Napetost vtiča:	230
Način:	3
Oblika kabla:	ravna
Polnilni kabel, dolžina:	3
Presek kabla v mm²:	3* 6.0 mm² + 1* 0.5 mm²
Razred zaščite:	IP 54 (z zaščitno kapo)
Višina embalaže mm:	95
Vtič na strani polnilne postaje:	Tip 2
Vtič na strani vozila:	Tip 2
Širina embalaže mm:	385

