



Števec toka efuturo za profilno vodilo, MID-umerjeno, 3 faze, 11 ali 22 kW

Št. artikla: 117.7933

EAN: 4042146865323

Akcijska cena: 151,00 € *

Opis

- MID-umerjeno
- LCD prikazovalnik
- Montaža na profilno vodilo
- Izhod impulza
- za vse stenske škatle efuturo s 11 kW ali 22 kW moči

V naše stenske škatle efuturo z 11 kW oz. 22 kW žal zaradi zelo majhne velikosti ohišja stenske škatle ni mogoče vgraditi števec toka. Za to števec toka ponujamo dodatno. Tega lahko električar preprosto v stikalni omarici namesti na profilno vodilo in ga priključi pred stensko škatlo. Prek vgrajenega števec toka je mogoče odčitati porabo električnega toka. S tem lahko opazujete vašo porabo električne energije. Najemodajalci lahko prek MID umerjenega števec toka obračunajo porabo polnilnega toka s svojimi najemniki.

Lastnosti

Delovna temperatura: - 25° do + 55°C

Dolžina embalaže mm: 122

Elektrika: 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) A, 0,25-5 (80) A

Električna napetost: 3 x 230 V / 400 V

Frekvenca: 50

Izhod impulza: 1000 imp/kWh

LED: 1 utripajoča/pulzirajoča

Model efuturo: Števec toka efuturo za profilno vodilo, MID-umerjeno, 3 faze, 11 ali 22 kW

Način zaslona: LCD

Razred natančnosti: B

Umerjanje: MID

Višina embalaže mm: 76

Vrsta pola: 3-fazna

Širina embalaže mm: 96

