



Indikator napetosti z zaščitno izolacijo, dvopolni, z zvočnim alarmom, 12–1.000 V

Št. artikla: 117.0205

EAN: 4042146881705

Akcijska cena: 266,00 € *

Opis

- preizkušeno in odobreno skladno z mednarodno veljavnim standardom
- izoliran v skladu z IEC E1N 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- razred napetosti CAT IV/1.000 V
- kontrolne konice IP2X razred zaščite
- enosmerno in izmenično napetost prikazuje lučka LED
- preverjanje enopolnega zunanjšega prevodnika (faza)
- preverjanje polarnosti
- Preverjanje prehodnosti (< 80 Ω)
- z zvočnim alarmom
- vgrajeni samodejni test
- vključno z 2 AAA 1,5 V baterijama

Lastnosti

AC napetostno območje: 12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V

DC napetostno območje: 12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V

Dolžina embalaže mm: 326

Frekvenca: 15 - 60 Hz

Potrdilo: 1000V

Prenapetostna kategorija: CAT IV 1000 V

Prikaz: LED prikazovalnik

Razred zaščite: IP65

Standard: IEC IEN 61243-3

Stopnja prikaza: 12 - 1000 V

Teža v g: 430

Višina embalaže mm: 178

Vračilo izključeno: Da

Vsebina embalaže: 1

Širina embalaže mm: 246

