

Sinhroni tester za uplinjač s 4 sinhronimi urami, 28-delni

Št. artikla: 150.3600

EAN: 4042146610930

Priporočena maloprodajna cena: 689,93 € *



Opis

- za sinhrono merjenje na 2 – 4 uplinjačih s podtlračnim priključkom na uplinjaču
- po nastavitvi in preverjanju zračnosti ventilov je treba uplinjače sinhronizirati
- univerzalno uporaben
- enota za merjenje podtlaka: 0-70 cmHg/in0-30 inHg
- večinoma potrebno po servisu
- optimalni rezultati pri mehansko brezhibnih motorjih
- je treba uporabljati pri delujočem motorju
- manometri so nameščeni na plošči
- v stabilnem plastičnem kovčku

Področja uporabe / za:

motorji z več valji zahtevajo sinhrono odpiranje dušilnih loput. Zaradi toleranc v sesalnem sistemu nastavitve udarcev dušilne lopute ne zadostuje. Pri tem je potrebna dinamična nastavitve. S sinhronizacijo se doseže enak podtlak pred uplinjači. Za sinhronizacijo je potrebna ena merilna ura na posamezen uplinjač. Izravnavo posameznih uplinjačev se izvede z nastavitvenimi mehanizmi.

Lastnosti

Deli v kompletu:	28
Dolžina embalaže mm:	440
Teža v g:	3000
Višina embalaže mm:	98
Vsebina embalaže:	1
Širina embalaže mm:	260



Sestavljen iz

Št. artikla	Število	Artikel	Priporočena maloprodajna cena: (brez. DDV-ja.)
150.3601	4 x	 Manometer Ø 92mm	145,73 € *
150.3602	4 x	 Gumijasta cev, 8x5x750mm	12,28 € *
150.3603	4 x	 Cevna sponka z nadomestnim tesnilom	24,50 € *
150.3604	4 x	 Povezovalni kos 53mm, M6x0,75mm	20,73 € *
150.3605	4 x	 Povezovalni kos 60mm, M6x1,0mm	21,67 € *
150.3606	4 x	 Podaljšek 3,9x52mm	45,16 € *
150.3607	4 x	 Podaljšek 3,9x122mm	50,79 € *