

Profesionalna delovna luč s hladno svetlobo 72W

Št. artikla: 150.4260

EAN: 4042146160107

Akcijska cena: 100,00 € *

Opis


- industrijska kakovost
- 5.800 lumnov svetilnega toka
- zaščitno steklo iz polikarbonata
- obrobe ohišja iz gume
- izjemno odporen na udarce – stopnja odpornosti na udarce IK10
- zložljiv nosilec se lahko uporablja kot podstavek
- s konturnim vtičem po CEE 7/17
- z 2 x 230 V vtičnicami Schuko na zadnji strani
- zaščiteno pred brizgano vodo v skladu z IP54
- z vgrajeno predvklonno napravo
- zamenljive svetilne cevi
- vključno s sijalkami
- ohišje iz na udarce odporne umetne mase

Lastnosti

Dodatna vtičnica:	2 x 230 V Schuko
Dolžina embalaže mm:	553
Dolžina kabla v m:	5
Električni vtič:	Zaščitni kontaktni vtič do vključno IP21 (02)
Frekvenca:	50
Funkcijski atribut 1:	odporno proti udarcem
Funkcijski atribut 2:	zaščiteno pred brizgano vodo
Glavna sijalka:	Fluorescenčna sijalka
Globina v mm:	110
Material 1:	na udarce odporen polikarbonat
Material 2:	Guma
Nadomestna sijalka:	150.4261
Napetost (V):	230
Napetost vtiča:	230
Razred zaščite:	II
S priključno vrvico in vtičem:	Da
S sijalko:	Da
Standard:	IK10, IP54, CEE 7/17
Stopnja odpornosti na udarce:	IK10
Svetilna moč W:	72 W
Svetini tok najv.:	5800
Teža v g:	5020
Višina embalaže mm:	124
Višina v mm:	285
Vsebina embalaže:	1
Z vtičem za vžigalnik za cigarete:	Da
Zaščita pred brizgano vodo:	IP54
Širina embalaže mm:	392
Širina v mm:	495



Nadomestni deli

Št. artikla	Število	Artikel	Priporočena maloprodajna cena: (brez. DDV-ja.)
150.4261	1 x	 Nadomestne svetilne cevi 36 W	Informacije: članek ni na voljo za naročilo