

Fikso nastavljen momentni ključ z zaščitno izolacijo

Št. artikla: 117.3922

EAN: 4042146542651

Akcijska cena: 425,00 € *



Opis

- potopna izolacija v skladu z IEC 60900
- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za kontrolirano privijanje v desno
- blokada za privijanje v levo – neomejen moment za odvijanje brez funkcije zateznega momenta
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- brez lestvice – s fikсно nastavljenostjo vrednostjo
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Funkcijski atributi 1:	preklopni
Izolacija:	Potopna izolacija v skladu z DIN/EN 60900
Material 1:	Najfinejše jeklo iz krom vanadija
Področje uporabe v NM:	5-35
Potrdilo:	1000V
Ročaj:	potopno izoliran ročaj
Skupna dolžina L v mm:	210
Standard:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017
Teža v g:	420
Višina glave (A):	78.0
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Zob:	32
Štiriobni nastavek v colah:	3/8"

