

1/2" mini momentni ključ z zaščitno izolacijo in glavo preklopne raglje, 5-25 Nm

Št. artikla: 117.1185

EAN: 4042146541500

Akcijska cena: 779,50 € *



Opis

- potopna izolacija v skladu z IEC 60900
- za dela pod napetostjo pri AC 1000 V in DC 1500 V
- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za kontrolirano privijanje v desno
- blokada za privijanje v levo – neomejen moment za odvijanje brez funkcije zateznega momenta
- jasno slišna in občutna sprostitve momenta s sprožitvijo kratke poti
- z robustnim 30-zobnim mehanizmom za ragljo
- ergonomska oblika ročaja za varen prenos zateznega momenta
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Dolžina embalaže mm:	305
Funkcijski atributi 1:	preklopni
Izolacija:	Potopna izolacija v skladu z DIN/EN 60900
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Natančnost sprožitve:	+/-4%
Orodni nastavek, zatezni moment:	Raglja
Področje uporabe v NM:	5-25
Potrdilo:	1000V
Premer D:	40.0
Prikaz:	Lestvica (mehanska)
Ročaj:	potopno izoliran ročaj
Skupna dolžina L v mm:	200.0
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Teža v g:	440
Višina H:	42.0
Višina embalaže mm:	50
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Zob:	30
Širina embalaže mm:	105
Štiriobni nastavek v colah:	1/2"

