

Podaljšek z zaščitno izolacijo in blokado vijaka

Št. artikla: 117.1202

EAN: 4042146169070

Akcijska cena: 65,50 € *



Opis

- v skladu z DIN 7434
- potopna izolacija v skladu z IEC 60900
- Štirirobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- 250 mm z blokado vijaka na zunanjem štirirobnem nastavku
- 125 mm z blokado vijaka tudi zaprtega notranjega šestrobnega nastavka, Torx, XZN natičnih nastavkov s spodnje strani skozi notranji 4-robni nastavek podaljška
- krom vanadij

Lastnosti

Dolžina embalaže mm:	156
Funkcijski atributi 1:	mogoče blokirati
Izolacija:	Potopna izolacija v skladu z DIN/EN 60900
Material 1:	Najfinejše jeklo iz krom vanadija
Oblika:	z vtično odprtino
Potrdilo:	1000Volt GS
Skupna dolžina L v mm:	125.0
Standard:	DIN 7434, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Teža v g:	211
Višina embalaže mm:	33
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Širina embalaže mm:	42
Štirirobni nastavek v colah:	1/2"

