



Indikator napetosti z zaščitno izolacijo dvo polni 12-1000 V

Št. artikla: 117.1503

EAN: 4042146329108

Akcijska cena: 208,00 € *

Opis

- preizkušeno in odobreno skladno z mednarodno veljavnim standardom
- izoliran skladno z IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- razred napetosti B
- enosmerno in izmenično napetost prikazuje lučka LED
- prikaz vrtilnega polja in faz prek prikazovalnika LCD
- preverjanje enopolnega zunanjskega prevodnika (faza)
- preverjanje vrtilnega polja
- preverjanje polarnosti
- zavestna sprožitev 30 mA FI-zaščitnega stikala
- z alarmom vibracij

Lastnosti

AC napetostno območje: 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V

DC napetostno območje: 12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V

Dolžina embalaže mm: 361

Dovoljeno trajanje vklopa: 30 s

Frekvenca: 0 - 500 Hz

Poraba toka: 200 mA

Potrdilo: GS

Prikaz: LED/LCD

Razred zaščite: IP64

Standard: IEC IEN 61243-3

Stopnja prikaza: 12 - 1000 V

Teža v g: 210

Višina embalaže mm: 68

Vračilo izključeno: Da

Vsebina embalaže: 1

Širina embalaže mm: 107