

Momentni ključi z zaščitno izolacijo in glavo preklopne raglje

Št. artikla: 117.3805

EAN: 4042146324608

Akcijska cena: 682,00 € *

Opis

- potopna izolacija v skladu z IEC 60900
- za dela pod napetostjo pri AC 1000 V in DC 1500 V
- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za kontrolirano privijanje v desno
- blokada za privijanje v levo – neomejen moment za odvijanje brez funkcije zateznega momenta
- lestvica v Nm delitvi za natančno nastavitvev
- veliko okence izboljšša čitljivost
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- z robustnim 30-zobnim mehanizmom za ragljo
- nastavitvev zateznega momenta, hitro in varno z vrtenjem ročaja
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Dolžina embalaže mm:	320
Funkcijski atributi 1:	preklopni
Izolacija:	Potopna izolacija v skladu z DIN/EN 60900
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Natančnost sprožitve:	+/-4%
Orodni nastavek, zatezni moment:	Raglja
Področje uporabe v NM:	5-25
Potrdilo:	1000V
Prikaz:	Lestvica (mehanska)
Ročaj:	potopno izoliran ročaj
Skupna dolžina L v mm:	280.0
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017, IEC 60900
Teža v g:	920
Višina H:	51.0
Višina embalaže mm:	56
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Zob:	30
Širina embalaže mm:	119
Štiriobni nastavek v colah:	3/8"

