

Fikсно nastavljen omejevalnik zateznega momenta s T-ročajem z zaščitno izolacijo

Št. artikla: 117.3806
EAN: 4042146301517
Akcijska cena: 409,50 € *



Opis

- potopna izolacija v skladu z IEC 60900
- za dela pod napetostjo pri AC 1000 V in DC 1500 V
- visoka natančnost
- za kontrolirano privijanje v desno
- jasno občutno aktiviranje momenta z ragljanjem
- prekoračitev nastavljenih vrednosti ni mogoče
- brez lestvice – s fino nastavljenimi vrednostjo
- blokada za privijanje v levo – neomejen moment za odvijanje brez funkcije zateznega momenta
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom

Lastnosti

Dolžina T-ročaja L:	165.0
Dolžina dela L2 v mm:	165.0
Funkcijski atributi 1:	z omejitvijo zateznega momenta
Izolacija:	Potopna izolacija v skladu z DIN/EN 60900
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Orodni nastavek, zatezni moment:	fiksen štiriobni nastavek
Področje uporabe v NM:	12
Potrdilo:	1000V
Premer D:	36.5
Prikaz:	brez
Ročaj:	T-ročaj
Skupna dolžina L v mm:	270
Skupna dolžina L1 v mm:	270
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Teža v g:	540
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Štiriobni nastavek v colah:	3/8"

