



Pnevmatski vrtalniki varilnih točk (posamezen)

Št. artikla: 515.1311

EAN: 4042146390337

Priporočena maloprodajna cena: 1.260,77 € *

Opis

- posebno gonilo za visok navor
- z neдрsečim mehkim oprijemalnim ročajem
- vodenje odpadnega zraka skozi ročaj od spodaj
- primeren za trajno delovanje
- odličen za uporabo na notranjih in zunanjih vrtalnih točkah
- za karbidne vrtalnike vrtalnih točk
- z močnim vlekrom
- z vrtljivim in snemljivim nosilcem za pričvrstitev predmeta
- Moč dajalnika prek pnevmatskega cilindra
- z brezstopenjskim regulatorjem hitrosti
- ročaj, izoliran pred mrazom
- vključno z 1/4" spojnim vtičem
- robustno ohišje stroja

Lastnosti

Delovni tlak v bar:	6 bar
Dolžina embalaže mm:	357
Funkcijski atributi 1:	brezstopenjsko nastavlјiv
Material 1:	robustno ohišje stroja
Merilna negotovost pospeševanje vibracij:	0.28
Moč W:	280 Watt
Nastavek v mm:	8 mm
Oblika:	Oblika pištole
Poraba zraka v l/min:	340
Pospeševanje vibracij:	< 0,72
Priključni navoj:	1/4"PT
Raven zvočne moči (dbA):	95.4
Raven zvočnega tlaka (dbA):	82.4
Ročaj:	ročaj, izoliran pred mrazom
Skupna dolžina L v mm:	315.0
Standard:	DIN EN ISO 28927-5
Teža v g:	1850
Višina embalaže mm:	65
Vsebina embalaže:	1
min. premer cevi:	3/8" - 10 mm
Širina B:	175.0
Širina embalaže mm:	236
Število vrtlјajev v prostem teku v vrt./min:	1000

