



## ERGOTORQUE®precision momentni ključ s preklopno ragljo z vrtljivim gumbom

Št. artikla: 516.1412

EAN: 4042146193815

Akcijska cena: 108,50 € \*

### Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- z rebrastim vrtljivim gumbom na prestavnem štirobnem nastavku za ročno pomikanje naprej
- Spreminjanje smeri aktiviranja poteka z vstavljanjem štirobnega nastavka
- dvojna lestvica v Nm in lbf•ft delitev za natančno nastavitvev
- vključno s fino deljivo Nm mikrometrsko lestvico za fino in natančno nastavitvev
- veliko okence s funkcijo povečave izboljša čitljivost
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- z robustnim 30-zobnim mehanizmom za ragljo
- nastavitvev zateznega momenta, hitro in varno z vrtenjem ročaja
- varna možnost zaklepanja na ročaju
- s funkcijo za hitro sprostitvev s pritisknim gumbom na glavi raglje
- ergonomski in koži prijazen dvokomponentni ročaj z mehkim območjem
- Štirobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

### Lastnosti

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Delitev Nm:</b>                      | 0.1                                           |
| <b>Dolžina embalaže mm:</b>             | 317                                           |
| <b>Funkcijski atributi 1:</b>           | z zaklepom Quick Lock                         |
| <b>Izvedba:</b>                         | vzvod z eno ročico                            |
| <b>Natančnost sprožitve:</b>            | +/-3%                                         |
| <b>Oblika:</b>                          | z mehko glavo                                 |
| <b>Orodni nastavek, zatezni moment:</b> | Raglja                                        |
| <b>Področje uporabe v Lbf•ft:</b>       | 0,8 - 18                                      |
| <b>Področje uporabe v NM:</b>           | 5-25                                          |
| <b>Premier D:</b>                       | 35.0                                          |
| <b>Prikaz:</b>                          | Lestvica (mehanska)                           |
| <b>Ročaj:</b>                           | dvokomponentni ročaj                          |
| <b>Skupna dolžina L v mm:</b>           | 289.0                                         |
| <b>Standard:</b>                        | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Teža v g:</b>                        | 460                                           |
| <b>Višina H:</b>                        | 18.0                                          |
| <b>Višina embalaže mm:</b>              | 56                                            |
| <b>Vračilo izključeno:</b>              | Da                                            |
| <b>Vsebina embalaže:</b>                | 1                                             |
| <b>Zob:</b>                             | 30                                            |
| <b>Širina embalaže mm:</b>              | 54                                            |
| <b>Štirobni nastavek v colah:</b>       | 1/4"                                          |

