

**ERGOTORQUE®precision momentni ključ s  
preklopno ragljo**

Št. artikla: 516.1512  
EAN: 4042146228210  
Akcijska cena: 144,50 € \*



## Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za kontrolirano privijanje v desno
- blokada za privijanje v levo – neomejen moment za odvijanje brez funkcije zateznega momenta
- dvojna lestvica v Nm in lbf•ft delitev za natančno nastavitvev
- vključno s fino deljivo Nm mikrometrsko lestvico za fino in natančno nastavitvev
- veliko okence s funkcijo povečave izboljša čitljivost
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- z robustnim 36-zobnim mehanizmom za ragljo
- s funkcijo za hitro sprostitvev s pritisknim gumbom na glavi raglje
- nastavitvev zateznega momenta, hitro in varno z vrtenjem ročaja
- varna možnost zaklepanja na ročaju
- ergonomski in koži prijazen dvokomponentni ročaj z mehkim območjem
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120 – ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

## Lastnosti

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Delitev Nm:</b>                      | 0.1                                           |
| <b>Dolžina embalaže mm:</b>             | 306                                           |
| <b>Funkcijski atributi 1:</b>           | z zaklepom Quick Lock                         |
| <b>Izvedba:</b>                         | vzvod z eno ročico                            |
| <b>Natančnost sprožitve:</b>            | +/-3%                                         |
| <b>Orodni nastavek, zatezni moment:</b> | Raglja                                        |
| <b>Področje uporabe v Lbf-ft:</b>       | 0,8 -18                                       |
| <b>Področje uporabe v NM:</b>           | 5-25                                          |
| <b>Premier D:</b>                       | 35.0                                          |
| <b>Prikaz:</b>                          | Lestvica (mehanska)                           |
| <b>Ročaj:</b>                           | dvokomponentni ročaj                          |
| <b>Skupna dolžina L v mm:</b>           | 289.0                                         |
| <b>Standard:</b>                        | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| <b>Teža v g:</b>                        | 460                                           |
| <b>Višina H:</b>                        | 18.0                                          |
| <b>Višina embalaže mm:</b>              | 55                                            |
| <b>Vračilo izključeno:</b>              | Da                                            |
| <b>Vsebina embalaže:</b>                | 1                                             |
| <b>Zob:</b>                             | 36                                            |
| <b>Širina embalaže mm:</b>              | 49                                            |
| <b>Štiriobni nastavek v colah:</b>      | 1/4"                                          |

