

## ERGOTORQUE®precision momentni ključ z vtičnim orodnim nastavkom

Št. artikla: 516.1633

EAN: 4042146289068

Akcijska cena: 137,50 € \*

### Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- dvojna lestvica v Nm in lbf•ft delitev za natančno nastavitvev
- vključno s fino deljivo Nm mikrometrsko lestvico za fino in natančno nastavitvev
- veliko okence s funkcijo povečave izboljša čitljivost
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- nastavitvev zateznega momenta, hitro in varno z vrtenjem ročaja
- varna možnost zaklepanja na ročaju
- ergonomski in koži prijazen dvokomponentni ročaj z mehkim območjem
- s hitro zaklepnim vtičnim spojem za 9x12 oz. 14x18 vtična orodja
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E)
- možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

### Lastnosti

<b>Delitev Nm:</b>	0.50
<b>Dolžina embalaže mm:</b>	408
<b>Dolžina ročice močnejše izvedbe Lk v mm:</b>	335,0
<b>Izvedba:</b>	vzvod z eno ročico
<b>Material 1:</b>	Najfinejše jeklo iz krom vanadija
<b>Nastavek v mm:</b>	14x18
<b>Natančnost sprožitve:</b>	+/-3%
<b>Orodni nastavek, zatezni moment:</b>	Orodje za menjavo
<b>Področje uporabe v Lbf-ft:</b>	8 - 75
<b>Področje uporabe v NM:</b>	20-100
<b>Prikaz:</b>	Lestvica (mehanska)
<b>Profil 1:</b>	Oglati nastavek
<b>Ročaj:</b>	dvokomponentni ročaj
<b>Sk v mm:</b>	17,5
<b>Skupna dolžina L v mm:</b>	375.0
<b>Standard:</b>	DIN EN ISO 6789-1:2017
<b>Teža v g:</b>	1020
<b>Višina embalaže mm:</b>	66
<b>Vračilo izključeno:</b>	Da
<b>Širina embalaže mm:</b>	62

