



## ESD momentni izvijač z mikrometrsko lestvico

Št. artikla: 516.3210  
EAN: 4042146284193  
Akcijska cena: 385,50 € \*

### Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za kontrolirano privijanje v desno
- z natančno vijačno tlačno vzmetjo
- jasno občutno aktiviranje momenta z ragljanjem
- prekoračitev nastavljenih vrednosti ni mogoče
- vključno z deljivo Nm mikrometrsko lestvico za fino in natančno nastavitvev
- ergonomska oblika ročaja za varen prenos zateznega momenta
- držalo za notranji štiriobni nastavek v skladu z DIN 3126 – E 6,3
- varno pred statično elektriko
- lahka konstrukcija zaradi aluminijastih ročajev
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

### Lastnosti

<b>Delitev cNm:</b>	0.1
<b>Dolžina dela L2 v mm:</b>	26.0
<b>Dolžina embalaže mm:</b>	134
<b>Funkcijski atributi 1:</b>	električno prevodno ESD
<b>Izvedba:</b>	Izvijač
<b>Merilno območje cNm:</b>	1-15
<b>Natančnost sprožitve:</b>	+/-6%
<b>Orodni nastavek, zatezni moment:</b>	Vložek
<b>Premer D1:</b>	16.0
<b>Premer D2:</b>	10.0
<b>Prikaz:</b>	Lestvica (mehanska)
<b>Skupna dolžina L1 v mm:</b>	111.0
<b>Standard:</b>	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Teža v g:</b>	60
<b>Višina embalaže mm:</b>	36
<b>Vračilo izključeno:</b>	Da
<b>Šestrobni nastavek v colah:</b>	1/4
<b>Šestrobni nastavek v mm:</b>	6,3
<b>Širina embalaže mm:</b>	35



