

Kratek momentni ključ z vtičnim štirobom

Št. artikla: 516.3510

EAN: 4042146284391

Akcijska cena: 315,00 € *



Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- Spreminjanje smeri aktiviranja poteka z vstavljanjem štirobnega nastavka
- dvojna lestvica v Nm in lbf·ft delitev za natančno nastavitvev
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- nastavitvev zateznega momenta z aktiviranjem mehanike ročice v ročaju
- varna možnost zaklepanja
- ergonomski in koži prijazen vrtljivi ročaj
- Štirobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Delitev Nm:	0.5
Delitev lbf·ft:	0.5
Dolžina embalaže mm:	295
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Natančnost sprožitve:	+/-4%
Orodni nastavek, zatezni moment:	Raglja
Področje uporabe v Lbf·ft:	2 - 8
Področje uporabe v NM:	2,5-11
Prikaz:	Lestvica (mehanska)
Ročaj:	Plastični ročaj
Skupna dolžina L v mm:	300.0
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Teža v g:	560
Višina embalaže mm:	37
Vračilo izključeno:	Da
Širina embalaže mm:	37
Štirobni nastavek v colah:	3/8"

