



Fikso nastavljen momentni izvijač

Št. artikla: 516.3930

EAN: 4042146554647

Akcijska cena: 241,50 € *

Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- jasno občutno aktiviranje momenta z ragljanjem
- prekoračitev nastavljene vrednosti ni mogoče
- samodejna vrnitev v izhodiščni položaj
- brez lestvice –z nastavljivo vrednostjo
- ergonomska oblika ročaja za varen prenos zateznega momenta
- držalo za notranji štirobni nastavek v skladu z DIN 3126 – E 6,3
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Dolžina dela L2 v mm:	25
Dolžina embalaže mm:	202
Funkcijski atributi 1:	električno prevodno ESD
Izvedba:	Izvijač
Merilno območje Nm:	0,2 - 1,2
Merilno območje cNm:	20 - 120
Natančnost sprožitve:	+/-5%
Orodni nastavek, zatezni moment:	Vložek
Premier D1:	30
Premier D2:	11
Prikaz:	brez
Ročaj:	Gumijasti ročaji
Skupna dolžina L1 v mm:	132
Standard:	DIN 3126 - E 6,3, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Teža v g:	185
Višina embalaže mm:	70
Vračilo izključeno:	Da
Šestrobni nastavek v colah:	1/4
Šestrobni nastavek v mm:	6,3
Širina embalaže mm:	64



