

Industrijski momentni ključ z glavo preklopne raglje

Št. artikla: 516.5150

EAN: 4042146545881

Akcijska cena: 203,00 € *



Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- uporaba v skoraj vseh industrijskih izdelovalnih območjih
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- dvojna lestvica v Nm lbf-ft oz. lbf-in delitvi
- vključno s fino deljivo Nm in lbf-ft oz. lbf-in Nm mikrometrsko lestvico za fino in natančno nastavitvev
- jasno slišna in občutna sprostitvev zateznega momenta
- s funkcijo za hitro sprostitvev s pritisnim gumbom na glavi raglje
- nastavitvev zateznega momenta, varno z vrtenjem ročaja
- varna možnost zaklepanja na ročaju
- dolga življenjska doba
- najvišja natančnost in zanesljivost tudi pri trdi trajni uporabi
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120 – ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno s izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Delitev Lbf·In:	0.4
Delitev Nm:	0.05
Dolžina embalaže mm:	340
Funkcijski atributi 1:	preklopni
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Merilno območje Nm:	1-6
Natančnost sprožitve:	+/-3%
Orodni nastavek, zatezni moment:	Raglja
Področje uporabe v Lbf-In:	11,1-50,9
Premer D:	23
Prikaz:	Lestvica (mehanska)
Ročaj:	Kovinski ročaj
Skupna dolžina L v mm:	210
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Teža v g:	670
Višina H:	23
Višina embalaže mm:	56
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Zob:	64
Širina embalaže mm:	65
Štiriobni nastavek v colah:	1/4"

