

1/2" ERGOTORQUE®precision momentni ključ 40-200 Nm s preklopno ragljo za vrtljivi gumb s hitrim zaklepanjem

Št. artikla: 516.6042
EAN: 4042146574058
Akcijska cena: 69,00 € *



Opis

- Natančnost sprožitve
- ponavljajoče točno in natančno pri najmanj 5.000 uporabi
- za nadzorovano privijanje v desno in levo
- z rebastim vrtljivim gumbom na prestavnem štiriobnem nastavku za ročno pomikanje naprej
- Spreminjanje smeri aktiviranja poteka z vstavljanjem štiriobnega nastavka
- dvojna lestvica v Nm in lbf•ft delitev za natančno nastavitvev
- vključno s fino deljivo Nm mikrometrsko lestvico za fino in natančno nastavitvev
- veliko okence s funkcijo povečave izboljša čitljivost
- jasno slišna in občutna sprostitvev momenta s sprožitvijo kratke poti
- z robustnim 30-zobnim mehanizmom za ragljo
- s funkcijo za hitro sprostitvev s pritisnim gumbom na glavi raglje
- nastavitvev zateznega momenta, hitro in varno z vrtenjem ročaja
- varna možnost zaklepanja na ročaju
- ergonomski in koži prijazen dvokomponentni ročaj z mehkim območjem
- Štiriobni nastavek v skladu z DIN 3120/ISO 1174 s krogličnim aretirnim mehanizmom
- individualna serijska številka za jasno identifikacijo proizvoda
- vključno z izjavo o skladnosti umerjanja v skladu z DIN EN ISO 6789:2017(E) – možno sklicevanje na navadne nacionalne standarde

Lastnosti

Delitev Nm:	1.0
Dolžina embalaže mm:	509
Funkcijski atributi 1:	z zaklepom Quick Lock
Izvedba:	vzvod z eno ročico
Natančnost sprožitve:	+/-3%
Oblika:	z mehko glavo
Orodni nastavek, zatezni moment:	Raglja
Področje uporabe v Lbf-ft:	15 - 150
Področje uporabe v NM:	40-200
Premer D:	45.0
Prikaz:	Lestvica (mehanska)
Ročaj:	dvokomponentni ročaj
Skupna dolžina L v mm:	500.0
Standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Teža v g:	1300
Višina H:	23,0
Višina embalaže mm:	65
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Zob:	30
Širina embalaže mm:	307
Štiriobni nastavek v colah:	1/2"



