

## Indikator polarnosti in napetosti z zaščitno izolacijo 6-400 V

Št. artikla: 550.1501  
EAN: 4042146130889  
Akcijska cena: 26,00 € \*



AC	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
DC	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V

### Opis

- v skladu z DIN ISO 0680
- za profesionalno, večstopenjsko preverjanje napetosti in polaritete
- svetleče diode prikazujejo napetost in polariteto
- za enosmerno in izmenično napetost
- z vrtilnim poljem in prikazom faz
- izolirane kontrolne konice
- kontrolna konica iz nerjavnega jekla

### Lastnosti

AC napetostno območje:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
DC napetostno območje:	6 - 50 - 120 - 230 - 400 V
Dolžina embalaže mm:	274
Dovoljeno trajanje vklopa:	30 s
Frekvenca:	0 - 100 Hz
Funkcijski atributi 2:	s 3 prikazi z neonsko lučjo
Poraba toka:	140 mA
Potrdilo:	1000V
Prikaz:	Svetleče diode/LE
Razred zaščite:	IP40
Standard:	DIN ISO 0680
Stopnja prikaza:	6 - 400 V
Teža v g:	180
Višina embalaže mm:	40
Vračilo izključeno:	Da
Vsebina embalaže:	1
Širina embalaže mm:	91

