

NERJAVEČE JEKLO vložek za vijake Torx s sprednjo odprtino

Št. artikla: 910.2361
EAN: 4042146294918
Akcijska cena: 1,00 € *

Opis

- Torx s sprednjo odprtino
- z zunanjim šestrobnim nastavkom v skladu z DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3
- za ročno uporabo in električne vijačnike
- idealno primeren za zunanja dela
- zelo dobro uporabno pri izjemno nizkih temperaturah
- izjemna odpornost na korozijo in oksidacijo
- izjemno dolga življenjska doba
- možnost avtoklava (segrevanje orodij na več ko t 100° C do uničenja bakterij)
- odporno na rjo in kislino
- nerjaveče jeklo

Lastnosti

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dolžina embalaže mm: | 25 |
| Material 1: | V2A |
| Material 2: | iz nerjavečega jekla |
| Nastavek v colah: | 1/4 |
| Oblika: | Oblika C 6,35 |
| Oblika nastavka: | Zunanji šestrobni nastavek |
| Profil 1: | Torx s sprednjo odprtino |
| Skupna dolžina L v mm: | 25.0 |
| Standard: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 |
| Teža v g: | 4 |
| Velikost profila: | TB30 |
| Višina embalaže mm: | 7 |
| Vsebina embalaže: | 1 |
| z odprtino: | Da |
| Širina embalaže mm: | 7 |