

## Súprava spúšťacích káblov, Ø 25 mm

Č. výrobku: 550.1752  
EAN: 4042146579848  
Špeciálna cena: 43,00 € \*

### Popis

- kvalitné vyhotovenie pre náročnú každodennú prácu v dielni
- vhodný pre 12 a 24 voltov
- ideálny na benzínové a dieselové motory v osobných mot. vozidlách a úžitkové vozidlá
- s izolovanými stabilnými batériovými svorkami na optimálnu vodivosť
- CCA (hliník povrstvený meďou)
- s praktickou taškou, ktorá umožňuje jednoduché odloženie po použití

**Oblasti použitia / pre:** motocykle, osobné mot. vozidlá, malé transportéry, obytné prívesy, lode, vysokozdvížne vozíky, úžitkové vozidlá a poľnohospodárske stroje

### Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm:	334
Hmotnosť v g:	2100
Norma:	DIN ISO 72553
Obsah obalu:	1
Výška obalu v mm:	76
dĺžka kábla v mm:	3.5
max. zaťaženie 30 sek.:	350 A
prierez mm <sup>2</sup> :	25
veľkosť pre benzínový motor v cm <sup>3</sup> :	5500
veľkosť pre dieselový motor v cm <sup>3</sup> :	3000
Šírka obalu v mm:	322