



## Súprava spúšťacích káblov, Ø 50 mm

Č. výrobku: 550.1756

EAN: 4042146579886

Špeciálna cena: 77,00 € \*

### Popis

- kvalitné vyhotovenie pre náročnú každodennú prácu v dielni
- vhodný pre 12 a 24 voltov
- ideálny na benzínové a dieselové motory v osobných mot. vozidlách a úžitkové vozidlá
- s izolovanými stabilnými batériovými svorkami na optimálnu vodivosť
- CCA (hliník povrstvený meďou)
- s praktickou taškou, ktorá umožňuje jednoduché odloženie po použití

**Oblasti použitia / pre:** motocykle, osobné mot. vozidlá, malé transportéry, obytné prívesy, lode, vysokozdvížné vozíky, úžitkové vozidlá a poľnohospodárske stroje

### Vlastnosti

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Dĺžka obalu v mm:                  | 351           |
| Hmotnosť v g:                      | 5300          |
| Norma:                             | DIN ISO 72553 |
| Obsah obalu:                       | 1             |
| Výška obalu v mm:                  | 85            |
| dĺžka kábla v mm:                  | 5.0           |
| max. zaťaženie 30 sek.:            | 1.000 A       |
| prierez mm²:                       | 50            |
| veľkosť pre benzínový motor v cm³: | 10000         |
| veľkosť pre dieselový motor v cm³: | 5500          |
| Šírka obalu v mm:                  | 344           |

