



2-stupňový vstupný adaptér, 95x100 mm

Č. výrobku: 150.2527

EAN: 4042146623596

Pripočítaná maloprodajná cena: 48,90 € *

Popis

- vstupný adaptér na uzatvorenie systému plniaceho vzduchu
- pre turbo motory osobných motorových vozidiel a úžitkových vozidiel, diesel a benzín
- umožňuje rýchlu diagnostiku odtlačení systému plniaceho vzduchu s vnútorným priemerom hadice 31,0 - 110,0 mm v zabudovanom stave
- časovo úsporné a odborné zisťovanie netesných chladičov plniaceho vzduchu a neviditeľných trhlín v hadiciach na plnací vzduch
- aj na kontrolu ventilu AGR na tesnosť
- vďaka viacstupňovo odsadenému adaptéru vhodný pre všetky bežné hadice systému plniaceho vzduchu, ktoré nie sú vybavené bajonetovým uzáverom
- pri poklese tlaku je možné ohmataním čiastkového kusu alebo pomocou spreju na hľadanie netesností rýchlo a jednoducho lokalizovať netesnosti
- použiteľný spolu s vhodným vstupným adaptérom zátky a adaptérom pre vstupný systém vzduchu a spolu s bežným tlakomerom na meranie tlaku v pneumatikách

Oblasť použitia / pre:
systémy plniaceho vzduchu

Vlastnosti

Dĺžka obalu v mm: 100
Hmotnosť v g: 300
Obsah obalu: 1
Výška obalu v mm: 105
Šírka obalu v mm: 150

