

## ALUTORQUEprecision momentový klúč

Č. výrobku: 516.5034

EAN: 4042146546086

Špeciálna cena: 911,50 € \*

### Popis

- Presnosť spínania:
- použitie v takmer všetkých priemyselných výrobných oblastiach
- s robustným mechanizmom
- jednoduchá obsluha - rýchly a bezpečný ťahovací moment
- jednoduchý resp. dvojitý štvorhran na kontrolované pravé, resp. ľavé ťahovanie
- dvojitá stupnica s delením lbf-ft alebo lbf-in na presné nastavenie
- jasne počuteľné a citeľné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- bezpečná možnosť zaistenia
- ergonomická otočná rukoväť, ktorá dobre padne do ruky
- ľahký, robustný a veľmi vhodný pre dielne
- dlhá životnosť
- maximálna presnosť a spoľahlivosť aj pri tvrdom trvalom použití
- Nastavenie ťahovacieho momentu ovládaním pevnej kľukovej mechaniky v rukoväti
- príjemné nastavenie vďaka tvarovo peknému, nestratiteľnému nastavovacieho gombíka na konci rukoväte
- s možnosťou predĺženia na zníženie pracovného zaťaženia používateľa
- extrémne malé opotrebovanie vďaka zníženiu sily pomocou pákovej mechaniky
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

### Vlastnosti

<b>Delenie Nm:</b>	5
<b>Dĺžka obalu v mm:</b>	650
<b>Hmotnosť v g:</b>	1500
<b>Konštrukcia:</b>	jednoramenná páka
<b>Norma:</b>	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>Oblasť použitia v NM:</b>	25-120
<b>Oblasť použitia v lbf-ft:</b>	18-90
<b>Presnosť spínania:</b>	+/-3%
<b>Vrátenie tovaru nie je akceptované:</b>	Áno
<b>Výška obalu v mm:</b>	70
<b>celková dĺžka L1 v mm:</b>	462
<b>delenie lbf-ft:</b>	5
<b>dĺžka dielu L2 v mm:</b>	475
<b>dĺžka silového ramena Lk v mm:</b>	374
<b>funkcia račne:</b>	nie
<b>rýchlospúšť:</b>	áno
<b>výška H:</b>	30
<b>Štvorhranný pohon v palcoch:</b>	1/2"
<b>Šírka obalu v mm:</b>	120
<b>štvorhranový pohon variant:</b>	samostatný štvorhran

