

## ALUTORQUE precision pevne nastavený momentový kľúč

Č. výrobku: 516.5104

EAN: 4042146546345

Špeciálna cena: 911,50 € \*



### Popis

- Presnosť spínania:
- použitie v takmer všetkých priemyselných výrobných oblastiach
- jednoduchá obsluha - rýchly a bezpečný ťahovací moment
- jednoduchý resp. dvojitý štvorhran na kontrolované pravé, resp. ľavé ťahovanie
- dvojitá stupnica s delením lbf-ft alebo lbf-in na presné nastavenie
- jasne počuteľné a citelné uvoľnenie ťahovacieho momentu vďaka krátkemu uvoľneniu
- bezpečná možnosť zaistenia
- ergonomická otočná rukoväť, ktorá dobre padne do ruky
- ľahký, robustný a veľmi vhodný pre dielne
- dlhá životnosť
- maximálna presnosť a spoľahlivosť aj pri tvrdom trvalom použití
- Nastavenie ťahovacieho momentu ovládaním pevnej kľukovej mechaniky v rukoväti
- príjemné nastavenie vďaka tvarovo pekného, nestratiteľného nastavovacieho gombíka na konci rukoväte
- s možnosťou predĺženia na zníženie pracovného zaťaženia používateľa
- extrémne malé opotrebovanie vďaka zníženiu sily pomocou pákovej mechaniky
- Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - ISO 1174 s guľovou aretáciou
- individuálne sériové číslo na výraznú identifikáciu výrobku
- vrátane vyhlásenie o zhode kalibrácie podľa DIN EN ISO 6789:2017(E) - odvoditeľné na vnútroštátne normy

### Vlastnosti

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Delenie Nm:                         | 5   |
| Dĺžka obalu v mm:                   | 650   |
| Hmotnosť v g:                       | 1500  |
| Konštrukcia:                        | jednoramenná páka                             |
| Norma:                              | DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E) |
| Oblasť použitia v NM:               | 25-120  |
| Oblasť použitia v lbf-ft:           | 18-90   |
| Presnosť spínania:                  | +/-3%   |
| Vrátenie tovaru nie je akceptované: | Áno   |
| Výška obalu v mm:                   | 70  |
| celková dĺžka L1 v mm:              | 462   |
| delenie lbf-ft:                     | 5   |
| dĺžka silového ramena Lk v mm:      | 374   |
| funkcia račne:                      | nie   |
| rýchlospúšť:                        | áno   |
| výška H:                            | 30  |
| Štvorhranný pohon v palcoch:        | 1/2"  |
| Šírka obalu v mm:                   | 120   |
| štvorhranný pohon variant:          | samostatný štvorhran                          |

