



Detektor netesnosti pre horľavé plyny

Č. výrobku: 550.1454

EAN: 4042146753873

Priporočená maloprodajna cena: 1 193,85 € *

Popis

- ideálny na lokalizáciu formovacieho plynu pri vyhľadávaní netesností v klimatizáciách
- rozpozná horľavé a nehorľavé plyny, ako napr. bután, chlór, benzín, etanol, vodík atď.
- s ohybným hrdlom sondy (393 mm) pre ťažko dostupné miesta
- optický a akustický signál pri rozpoznaní netesnosti
- nastaviteľná citlivosť
- maximálna citlivosť 50 - 1000 ppm
- doba rozbehu cca 60 sekúnd
- životnosť senzora je cca 2000 hodín
- teleso odolné voči nárazom
- vrátane 2 x C batérií
- vrátane skúšobnej fioly na netesné miesta
- v stabilnom plastovom kufriku

Vlastnosti

Druh batérie:	LR14 (Typ C)
Dĺžka obalu v mm:	370
Dĺžka v mm:	270.0
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 05 (51 - 150 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.07
Hmotnosť v g:	495
Nabíjateľná batéria:	Nie
Napätie (V):	1,5
Náhradná skúšobná fiola:	550.1459
Náhradný senzor:	550.1458
Obsah obalu:	1
Počet potrebných batérií:	2
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	Nie
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	120
Výška v mm:	50.0
Zloženie batérie:	Alkalický mangán (Alkaline)
všeobecná oblasť použitia:	Motorové vozidlo
Šírka obalu v mm:	230
šírka v mm:	65.0

