



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 600 μ A - 10 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 600 μ A - 10 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 M Ω
F	▶ 300 mA/600 V
	10 A/600 V
	(32x6 mm)



digitálny multimeter vrát. meracích hrotov a krokodílikových svoriek

Č. výrobku: 150.1480

EAN: 4042146377833

Špeciálna cena: 105,00 € *



Popis

- špeciálne vyvinutý kvalitný multimeter pre elektriку a elektroniku motorových vozidiel a úžitkových vozidiel
- dvojitý LCD displej s digitálnym zobrazením a zobrazením v podobe stĺpcového diagramu (32-segmentov)
- s automatickou signalizáciou pretečenia a polaritu
- s bezpečnostným mechanizmom pre V, μA / mA / A, preto nie je možné chybné pripojenie
- centrálny 11-polohový otočný spínač
- automatický výber meracieho rozsahu
- veľký LCD displej s 3.1/2-miestnym kontrastným zobrazením a podsvietením
- s integrovanou sklenou poistkou 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm na ochranu elektrických obvodov
- vrátane súpravy dvojitých meracích vedení s meracími hrotmi a krokodílikových svoriek
- s výklopnou, dvojnásobne nastaviteľnou nohou v gumenom ochrannom puzdre
- stabilné plastové teleso

Funkcie:

- skúška priechodnosti (s akustickým signálom)
- meranie teploty
- test diód (s akustickým signálom)
- kapacita
- meranie frekvencie
- funkcia Data Hold
- automatický výber meracieho rozsahu

Vlastnosti

Druh batérie:	9V
Dĺžka obalu v mm:	247
Dĺžka v mm:	190
Funkčné atribúty 1:	Funkcia Hold
Hmotnostná trieda batérie:	Trieda 03 (31 - 50 g)
Hmotnosť batérie [kg]:	0.047
Hmotnosť v g:	834
Hĺbka v mm:	35.0
Jednosmerné napätie:	600 mV - 1000
Nabíjateľná batéria:	Nie
Napätie (V):	9
Obsah obalu:	1
Počet potrebných batérií:	1
Striedavé napätie:	6 V - 750
Striedavý prúd:	600 μA - 10 A
Vrátane batérie:	áno
Vrátane lítiovej batérie:	Nie
Vrátenie tovaru nie je akceptované:	Áno
Výška obalu v mm:	75
Zloženie batérie:	Zinko-uhlíková
jednosmerný prúd:	600 μA - 10 A
meranie frekvencie:	6Hz - 10MHz
meranie kapacity:	60 nF - 60 mF
meranie odporu:	600 Ohm - 60 MOhm
meranie teploty:	-40° až +1370 °C (-40° až 2000 °F)
napájanie prúdom:	9 V blokovaná batéria
poistenie S1 (jemný prúd):	300mA/600V
poistenie S2 (prúdová meracia zdierka):	10A/600V
prevádzková teplota:	0° až +40 °C (32° až 104 °F)
skladovacia teplota:	-10° až +50 °C (14° až 122 °F)
všeobecná oblasť použitia:	Motorové vozidlo
zobrazenie:	elektronický (displej)
Šírka obalu v mm:	169
šírka v mm:	90.0

